








	converter	Zero Client	essential	Thin Client		Advanced Client	
							
	PC-Stick RangeeOS Rangee Kommbbox	K10	LT550	R800R	LT550D	LT560/ LT580	LT600
Prozessor	unterstützt jede x86/x64 CPU	Intel Braswell Quadcore 1,6 GHz	Intel J1900 QuadCore 2,0 GHz	Intel Braswell QuadCore 1,6 GHz	Intel Braswell QuadCore 1,6 GHz	Intel J1900 Quadcore 2 GHz	Intel Gemini Lake J5005 2,0 GHz
Ram	min 256 MB	2 GB DDR3	2048-4096 MB DDR3	4 GB DDR3	4 GB DDR3	4 GB DDR3	4 GB DDR4
Flash	min 1 GB HDD/SSD/Flash	8 GB mSATA	8-32 GB DOM	30 GB DOM	30 GB DOM	30 GB DOM	30 GB DOM
Leistung idle		10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt
Gewicht		1,2 kg	1,4 kg	0,9 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
Abmaße		35 x 160 x 125 mm	45 x 205 x 215 mm	40 x 150 x 200 mm	45 x 205 x 215 mm	77 x 215 x 217 mm (LT560)	77 x 215 x 225 mm
Ein/Ausgänge	verfügbare Anschlüsse 40 pin IDE 44 pin IDE 7-pin SATA 22-pin SATA 52-pin mSATA USB Compact Flash	2 x HDMI 4 x USB2.0 2 x USB3.0 2 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out 1 x COM	1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 x PS/2 2 x USB 2.0 4 x USB 3.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out	2 x DP, 1 x HDMI 5 x USB2.0 2 x USB3.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out	1 x DP, 2 x HDMI 2 x PS/2 2 x USB2.0 4 x USB3.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio Out	1xHDMI,1xDVI,1xVGA(LT560) 2xHDMI,2xDVI,2xVGA(LT580)	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI 1 x PS/2 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out
Funktionen + Zusatzoptionen		Vesa Mount Kensington Lock	Vesa Mount (option) Kensington Lock int. Smartcard Reader (option)	interner Lautsprecher Vesa Mount (option) Kensington Lock Power-over-Ethernet POE (option) 3 Monitor Support	Vesa Mount (option) Kensington Lock int. Smartcard Reader (option) 3 Monitor Support	int. DVD (LT560) 4-Monitor Betrieb (LT580) Kensington Lock	4K Support Kensington Lock 1 x seriell (option) 1 x parallel (option)
	RangeeOS XL Rangee Linux* Softwareclient nach Wahl** 65,00 € exkl. 19% MwSt	Z-K10-ICA Rangee Linux* Citrix Workspace App 273,00 € exkl. 19% MwSt	R-LT550-L Rangee Linux* inkl. 1 Softwareclient nach Wahl** 408,00 € exkl. 19% MwSt	TC-R800R-XL Rangee Linux* Softwareclient nach Wahl** 408,00 € exkl. 19% MwSt	TC-LT550D-XL Rangee Linux* Softwareclient nach Wahl** 473,00 € exkl. 19% MwSt	TC-LT560-XL Rangee Linux* Softwareclient nach Wahl** 510,00 € exkl. 19% MwSt	TC-LT600D-XL Rangee Linux* Softwareclient nach Wahl** 595,00 € exkl. 19% MwSt
	PC-Stick-XL Rangee Linux* Softwareclient nach Wahl* 88,00 € exkl. 19% MwSt	Z-K10-RDP Rangee Linux* rdesktop/FreeRDP 273,00 € exkl. 19% MwSt	S-LT550-L Rangee Linux* ICA, RDP, VMwareView, Firefox 428,00 € exkl. 19% MwSt	WBT-R800R-XL Windows IOT Enterprise ICA, RDP, VMwareView, IE 423,00 € exkl. 19% MwSt	WBT-LT550D-XL Windows IOT Enterprise ICA, RDP, VMwareView, IE 528,00 € exkl. 19% MwSt	WBT-LT560-XL Windows IOT Enterprise ICA, RDP, VMwareView, IE 566,00 € exkl. 19% MwSt	WBT-LT600D-XL Windows IOT Enterprise ICA, RDP, VMwareView, IE 651,00 € exkl. 19% MwSt
	Rangee Kommbbox Management Client für WIN OS ICA, RDP, Ciew, IE 65,00 € exkl. 19% MwSt	Z-K10-VDI Rangee Linux* VMware Horizon Client for Linux 273,00 € exkl. 19% MwSt	X-LT550-L Rangee Linux* Softwareclients nach Wahl ** 471,00 € exkl. 19% MwSt			TC-LT580-XL Rangee Linux* Softwareclient nach Wahl** 545,00 € exkl. 19% MwSt	
	Kann als Umrüstkit für Igel, HP, Dell(Wyse), Fujitsu, VXL und andere Hersteller verwendet werden. Preis auf Anfrage		X-LT550-ES Windows 7 Embedded Standard ICA, RDP, View, Internet Explorer 604,00 € exkl. 19% MwSt			WBT-LT580-XL Windows IOT Enterprise ICA, RDP, VMwareView, IE 599,00 € exkl. 19% MwSt	
			X-LT550-IOT Windows IOT Embedded ICA, RDP, View, Internet Explorer 529,00 € exkl. 19% MwSt				

* Rangee Linux
LPD, LPR, IPP, TCP/IP, CUPS, Dualhead Support, USB Drive Mapping, USB Blacklist/Whitelist, PCSC Smartcardsupport, AD Login, Smartphone Anbindung, Printer mapping, USB Redirection, passwortgeschützter Bildschirmschoner, VPN Verbindung, DHCP, DNS; Tools (Traceroute, Ping), mehrfache Administratorkonten, individuelle Desktopkonfiguration.
Remote Konfiguration via Webbrowser, VNC und Thin Client Management Server (TCMS).

** verfügbare Softwareclients für Rangee Linux:
RDP, ICA, VMwareView, NX, GoGlobal, XDMCP, TerminalEmulation, Firefox Browser, Openoffice, Skype, VoIP Client, VPN Client (Aventail, Cisco, Shrew), weitere auf Anfrage.

integrierte Lösung



LT1200T



LT1900



TC210



LT2400











CQ58

mobile Lösung






	LT1200T	LT1900	TC210	LT2400	CQ58
Prozessor	Intel J1900 2 Ghz Quadcore	Intel J1900 2GHz Quadcore	Intel J1900 2 Ghz Quadcore	Intel J1900 2GHz Quadcore	AMD E1-1200 2x 1.40 Ghz
Ram	4096 MB DDR3	4096 MB DDR3	4096 MB DDR3	4096 MB DDR3	4 GB DDR3 RAM
Flash	8 GB DOM	8 GB DOM	8 GB DOM	8 GB DOM	500 GB HDD
Leistung idle	26 Watt	26 Watt	26 Watt	26 Watt	35 Watt
Gewicht	5,1kg ohne Standfuß	6,1kg ohne Standfuß	5,1kg ohne Touch, ohne Standfuß	6,1kg ohne Standfuß	2,45 kg
Abmaße	425 x 345 x 66 mm	568 x 339 x 66 mm	425 x 345 x 66 mm	568 x 339 x 66 mm	376 x 247 x 35 mm
Ein/Ausgänge	12 " LED Touch Auflösung 1280 x 1024 1 x VGA + 1 x DVI 2 x PS/2 1 x seriell 4 x USB 3.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out	19 " LED TFT Auflösung 1280 x 1024 1 x VGA + 1 x DVI 2 x PS/2 1 x seriell 4 x USB 3.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out	21,5 " LCD TFT integriert Auflösung 1920 x 1080 1 x VGA + 1 x DVI 2 x PS/2 1 x seriell 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out	24 " LCD TFT integriert Auflösung 1920 x 1080 1 x VGA + 1 x DVI 2 x PS/2 1 x seriell 4 x USB 3.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out	1 x HDMI 1 x VGA out Auflösung 1366 x 768 3 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out 1x WLAN
Optionen	Vesa Mount WLAN Standfuß (+3,1kg)	Touchscreen (+0,9kg) Vesa Mount WLAN Standfuß (+3,1kg)	Touchscreen (+0,9kg) Vesa Mount WLAN	Touchscreen (+0,9kg) Vesa Mount WLAN Standfuß (+3,1kg)	UMTS via USB Stick oder built-in andere Notebookhardware auf Anfrage Kensington Lock
	TFT-LT1200T-LX Rangee Linux* inkl. aller Softwareclients nach Wahl** 965,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-LT1900-LX Rangee Linux* inkl. aller Softwareclients nach Wahl** 738,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-TC210-LX Rangee Linux* inkl. aller Softwareclients nach Wahl** 590,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-LT2400-LX Rangee Linux* inkl. aller Softwareclients nach Wahl** 768,00 € exkl. 19% MwSt	M-CQ58-L Rangee Linux* inkl. aller Softwareclients nach Wahl** auf Anfrage
	TFT-LT1200T-ES Windows 7EmbeddedStandard*** ICA, RDP, View, InternetExplorer 1.069,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-LT1900-ES Windows 7EmbeddedStandard*** ICA, RDP, View, InternetExplorer 842,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-TC210-ES Windows 7EmbeddedStandard*** ICA, RDP, View, InternetExplorer 695,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-LT2400-ES Windows 7EmbeddedStandard*** ICA, RDP, View, InternetExplorer 872,00 € exkl. 19% MwSt	Diese Notebookkonfiguration ist nur ein Beispiel. Bitte erfragen Sie ein Angebot für eine aktuelle Konfiguration
	TFT-LT1200T-IOT Windows 10EmbeddedStandard*** ICA, RDP, View, InternetExplorer 1.010,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-LT1900-IOT Windows 10EmbeddedStandard*** ICA, RDP, View, InternetExplorer 784,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-TC210-IOT Windows 10EmbeddedStandard*** ICA, RDP, View, InternetExplorer 636,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-LT2400-IOT Windows 10EmbeddedStandard*** ICA, RDP, View, InternetExplorer 814,00 € exkl. 19% MwSt	

* Rangee Linux
LPD, LPR, IPP, TCP/IP, CUPS, Dualhead Support, USB Drive Mapping, USB Blacklist/Whitelist, PCSC Smardcardsupport, AD Login, Smartphone Anbindung, Printermapping, USB Redirection, passwortgeschützter Bildschirmschoner, VPN Verbindung, DHCP, DNS; Tools (Traceroute, Ping), mehrfache Administratorkonten, individuelle Desktopkonfiguration.
Remote Konfiguration via Webbrowser, VNC und Thin Client Managment Server (TCMS).

** verfügbare Softwareclients für Rangee Linux:
RDP, ICA, VMwareView, NX, GoGlobal, XDMCP, TerminalEmulation, Firefox Browser, Openoffice, Skype, VoIP Client, VPN Client (Aventail, Cisco, Shrew), weitere auf Anfrage.

	converter	terminal				integrated		integrated
								
	PC-Stick	VP250POE	VP250P	VP255P	VP450P	VP455P	TFT-LT1900-PCoIP	TFT-LT2400-PCoIP
Prozessor	unterstützt jede x86 CPU	Teradici tera2321 PCoIP CPU	Teradici tera2321 PCoIP CPU		Teradici tera2140 PCoIP CPU		Teradici tera2321 PCoIP CPU	Teradici tera2321 PCoIP CPU
Ram	min 256 MB	512 MB DDR3	512 MB DDR3		512 MB DDR3		512 MB DDR3	512 MB DDR3
Flash	min 512 MB HDD/SSD/Flash							
Leistung idle		9 Watt	9 Watt		9 Watt		26 Watt	26 Watt
Gewicht		0,62 kg	0,62 kg		0,62 kg		6,1 kg ohne Standfuß	6,1 kg ohne Standfuß
Abmaße		43 x 148 x 133 mm	43 x 148 x 133 mm	30 x 170 x 130 mm	43 x 148 x 133 mm		568 x 339 x 66 mm	568 x 339 x 66 mm
Ein/Ausgänge	verfügbare Anschlüsse 40 pin IDE 44 pin IDE SATA USB Compact Flash	1 x DVI-I 1 x DVI-D 4 x USB2.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out Power-over-Ethernet	1 x DVI-I 1 x DVI-D 4 x USB3.0	DP+DVI 6 x USB2.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out	4 x DVI	4 x DP 4 x USB2.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Audio In/Out	1 x DVI 4 x USB 2.0 1 x Audio In/Out 1 x Ethernet RJ45	1 x DVI 4 x USB 2.0 1 x Audio In/Out 1 x Ethernet RJ45
Optionen	auf Wunsch auch nur die Software zum Installieren	ext. Netzteil Kensington Lock	SFP Modul Kensington Lock		SFP Modul Card Reader Kensington Lock		Standfuß (+3,1kg) Touchscreen weißes Gehäuse Kensington Lock	Standfuß (+3,1kg) Touchscreen weißes Gehäuse Kensington Lock
	PC-Stick-LR Rangee Linux* inkl. 1 Softwareclient nach Wahl** 51,00 € exkl. 19% MwSt	Z-VP250POE-VDI Tera 2321 PCoIP 349,00 € exkl. 19% MwSt	Z-VP250P-VDI Tera 2321 PCoIP	Z-VP255P-VDI Tera 2321 PCoIP 286,00 € exkl. 19% MwSt	Z-VP450P-VDI Teradici Firmware PCoIP 524,00 € exkl. 19% MwSt	Z-VP455P-VDI Teradici Firmware PCoIP 524,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-LT1900-PCoIP Teradici Firmware PCoIP 766,00 € exkl. 19% MwSt	TFT-LT2400-PCoIP Teradici Firmware PCoIP 796,00 € exkl. 19% MwSt
	PC-Stick-LS Rangee Linux* ICA, RDP, VMwareView, Firefox 71,00 € exkl. 19% MwSt		Z-VP255SFP-VDI Tera 2321 PCoIP	Z-VP255SFP-VDI Tera 2321 PCoIP 364,00 € exkl. 19% MwSt	Z-VP450SFP-VDI Teradici Firmware PCoIP	Z-VP455SFP-VDI Teradici Firmware PCoIP auf Anfrage		
	Kann als Umrüstkit für Igel, HP, Dell(Wyse), Fujitsu, Athena, Stratodesk, VXL und andere Hersteller verwendet werden. Preis auf Anfrage							

* Rangee Linux
 LPD, LPR, IPP, TCP/IP, CUPS, Dualhead Support, USB Drive Mapping, USB Blacklist/Whitelist, PCSC Smardcardsupport, AD Login, Smartphone Anbindung, Printermapping, USB Redirection, passwortgeschützter Bildschirmschoner, VPN Verbindung, DHCP, DNS; Tools (Traceroute, Ping), mehrfache Administratorkonten, individuelle Desktopkonfiguration.
 Remote Konfiguration via Webbrowser, VNC und Thin Client Management Server (TCMS).

	Hostcard		PCoIP Offload Card	mobile	
					
	tera2200	tera2240	Apex2800	NCST CirrusLT	NCST Cirrus LT PLUS
Prozessor				Teradici tera2321 PCoIP CPU	Teradici tera2321 PCoIP CPU
Ram				512 MB DDR3	512 MB DDR3
Flash					
Leistung idle				15 Watt	15 Watt
Gewicht				1,9 kg	1,9 kg
Abmaße				340 x 238 x 28.5 ~ 31.8 mm	385 x 254 x 32 mm
Funktionen	Zugriff auf jeden Windows PC mit PCoIP Protokoll	Zugriff auf jeden Windows PC mit PCoIP Protokoll	entlastet die CPU eines VMware Horizon View Host	1 x mini DP 5 x USB 2.0 1 x Audio In/Out 1 x Ethernet RJ45	1 x mini DP 5 x USB 2.0 1 x Audio In/Out 1 x Ethernet RJ45
Anschluss	Low Profile PCI Express x1 2 x MiniDP 1 x MiniDP-DVI Adapter 1 x MiniDP-DP Adapter	ATX PCI Express x1 4 x MiniDP 2 x MiniDP-DVI Adapter 2 x MiniDP-DP Adapter	Low Profile PCI Express x4 Gen 2.0	Dockingstation Kensington Lock	Dockingstation Zusatzbatterie 6830 mAH Kensington Lock
	tera2220 RJ/45 Teradici PCoIP HostCard 1 x RJ/45, 2 x miniDP 512,00 € exkl. 19% MwSt	tera2240 RJ/45 Teradici PCoIP HostCard 1 x RJ/45, 4 x miniDP 707,00 € exkl. 19% MwSt	Apex2800 Teradici Firmware auf Anfrage	CirrusLT Teradici Firmware PCoIP auf Anfrage	CirrusLT Plus Teradici Firmware PCoIP auf Anfrage
	tera2220 SFP Teradici PCoIP HostCard 1 x SFP, 2 x miniDP 557,00 € exkl. 19% MwSt	tera2240 SFP Teradici PCoIP HostCard 1 x SFP, 4 x miniDP 768,00 € exkl. 19% MwSt		CirrusLT WIFI Teradici Firmware PCoIP auf Anfrage	CirrusLT WIFI Teradici Firmware PCoIP auf Anfrage
				CirrusLT WIFI+CAC Teradici Firmware PCoIP auf Anfrage	CirrusLT WIFI+CAC Teradici Firmware PCoIP auf Anfrage