

# Rangee U600



<b>1 GHz</b> Prozessor	<b>1024 MB</b> RAM	<b>4 x</b> USB 2.0
<b>8 GB</b> Flash	<b>Rangee</b> Linux	<b>DVI-I</b>
<b>Audio-In</b> Audio-Out	<b>externes</b> Netzteil	

## Rangee U600 Thin Client

Der Rangee U600 ist ausgestattet mit einem leistungsfähigen AMD Prozessor T40 Single Core mit 1 GHz. Für eine leistungsfähige Videodarstellung besitzt das Gerät eine System-on-Chip Architektur mit einem AMD Radeon HD 6250 Chipsatz.

Der Rangee U600 wird mit Rangee Linux und Windows Embedded angeboten. Dafür stehen dem System 8 GB Flash zur Verfügung. Standardmäßig werden die Geräte mit 1 GB RAM (R- und S-Modell) bzw. 4 GB RAM (X-Modelle) ausgestattet.

Das Gerät besitzt einen DVI-Ausgang und ermöglicht alle Auflösungen bis zu 1920x1200. Ein DVI-VGA Adapter wird mitgeliefert.

## Drei verschiedene Varianten

	Prozessor	Arbeitspeicher	Flash/DOM Speicher	Betriebssystem	Software-Module	Preis
<b>R-U600-L</b>	AMD T40 1,0 GHz	1GB DDR3	8GB	Rangee Linux	inkl. einem Softwaremodul nach Wahl *	237,00€ zzgl. MwSt. 282,03€ inkl. MwSt.
<b>S-U600-L</b>	AMD T40 1,0 GHz	1GB DDR3	8GB	Rangee Linux	ICA, RDP, VMware View, Firefox	276,00€ zzgl. MwSt. 328,44€ inkl. MwSt.
<b>X-U600-L</b>	AMD T40 1,0 GHz	4GB DDR3	8GB	Rangee Linux	inkl. allen Softwaremodulen *	292,00€ zzgl. MwSt. 347,48€ inkl. MwSt.

\* zur Verfügung stehen ICA (HDX, XenAPP, Xendesktop), RDP (RemoteFX), VMware View (RDP, PCoIP), VPN Client (OpenVPN, CiscoVPN, IPSec, etc) , Mozilla Firefox und viele mehr!

## Technische Spezifikationen

### System

Prozessor	AMD T40 1,0 GHz
RAM	1 GB SO DIMM DDR3 RAM (bei R-/S-Modell), 4 GB SO DIMM DDR3 RAM (bei X-Modellen)
Flash/DOM Speicher	8 GB

### Grafik

max. Auflösung	bis zu 1920 x 1200 bei 60Hz
Video Memory	128 MB UMA Rahmenpuffergröße
Grafik Ausgänge	1 x DVI-I (inkl. DVI-VGA Adapter)
Dual-Monitor	nein

### Audio

Anschlüsse	1 x Audio-In, 1 x Audio-Out
------------	-----------------------------

### Schnittstellen

USB 2.0	4 x USB 2.0 (2 x vorne, 2 x hinten)
PS/2	1 x PS/2 für Tastatur
Seriell / Parallel	- / -

### Netzwerk

Ethernet	1 x 10/100/1000 Mbit LAN RJ-45 Ethernet
Wireless LAN	Unterstützung für USB-Sticks und PCI-Karten bis Wireless N-Standard

### Eckdaten

Abmaße (BxHxT)	36 x 156 x 122 mm
Gewicht	0,7 kg
Kühlung	Lüfterlos, Konvektion
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C

### Stromversorgung

Netzteil	externes Netzteil
Leistungsaufnahme	12V / 2A, 9 Watt Stromverbrauch

### Ausstattung

Garantie	2 Jahre, erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
VESA Halterung	-
Remote Management	über Webbrowser und TCMS (optional erhältlich)
Betriebssystem	Rangee Linux Thin Client OS



Vorderseite



Rückseite

## Softwareausstattung

	R-U600-L	S-U600-L	X-U600-L
Clients	Citrix ICA / XenAPP	•	•
	Remote Desktop RDP	•	•
	Xdmcp / Xephyr		•
	X2go		•
	2X		•
	NX Nommaschine	Ein	•
Virtual Desktop	GoGlobal	Softwaremodul	•
	Ericom Terminal Emulation	nach Wahl	•
	VMware/ PCoIP	•	•
Multi-media	Citrix XenDesktop	•	•
	Ericom Webconnect		•
	Leostream Connection Broker		•
	Lokaler Browser	Mozilla Firefox	Mozilla Firefox
VPN	Java/Flash	•	•
	Media Player (VLC, MPlayer)		•
	VoIP Client (Skype, Ekiga)		•
VPN	Cisco VPN		•
	Open VPN		•
	Shrew VPN		•

