



L-Serie – TC L40

Mit dem TC L40 setzen Sie auf das optimale Multitalent unter den Thin Clients.

Der schnelle Dual Core Prozessor, 2 GB RAM und 4 GB Flash erlauben den problemlosen Einsatz des TC L40 in allen typischen Büro- und Multimedia-Anwendungen - zu einem unschlagbaren Preis!

Die Kombination aus leistungsstarker VXL-Hardware und dem innovativen NoTouch OS machen den neuen L40 zu einem überzeugenden und einzigartigen Gesamtprodukt.

Der L40 bietet das gesamte Featureportfolio von NoTouch OS und inkludiert z.B. Citrix Receiver, VMware View, Microsoft RDP und zahlreiche weitere Protokolle und Connection Broker.

Außerdem enthält der L40 einen aktuellen Web Browser mit Adobe© Flash Support.

VXLs Collect & Repair-Support garantiert die schnelle Garantieabwicklung mit kostenloser Abholung und Zusendung des Geräts nach der Reparatur.

Einfachste und zentrale Netzwerkverwaltung bietet die Management-Lösung NoTouch Center von Stratodesk, die speziell für die Verwaltung von Thin-Client-Netzwerken und "repurposed" PCs entwickelt wurde.

Der Thin Client ist mit dem virensicheren NoTouch OS bei Ihrem Stratodesk-Partner erhältlich!



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Dual Screen - Schließen Sie zwei Bildschirme an Ihren Thin Client an und erweitern Sie den Platz auf Ihrem Desktop!
- 3 Jahre Collect & Repair von VXL - Kostenlose Abholung des defekten Geräts im Garantiefall durch den Hersteller VXL
- Umweltfreundlich - Der Thin Client hat einen äußerst geringen Stromverbrauch und senkt Ihre Kosten!
- Lange Lebensdauer - keine beweglichen Teile
- Platzsparend - optimal bei geringem Raumangebot
- Geräuschlos - kein Lüfter, keine Festplatte
- Kostenlose Softwareupdates - für die gesamte Lebensdauer Ihres Geräts
- Kostenloser E-Mail Support - in Deutsch und Englisch



3 Jahre Collect & Repair von VXL





Hardware Spezifikationen TC L40

Mainboard

- 1 GHz VIA Eden X2 U4200
- Dual Core
- 2 GB RAM DDR3 SO-DIMM

Flash Memory

- 4 GB

Display

- 1 x Display Port
- 1 x DVI-I

Netzwerk / Ethernet

- 10/100/1000 Mbit
- Wake-On-LAN

Graphikprozessor

- VIA VX900, Integrated Chrome9
- HD DX9 3D/2D

Schnittstellen

- 6 x USB 2.0 (2 vorne, 4 hinten)
- PS/2 Tastatur und Maus
- 2 x Seriell, 1 x Parallel

Audio

- Line In, Line Out, Mikrofon
- Interner Lautsprecher

Betriebsbedingungen

- Temperatur: 0° - 40° C
- Feuchtigkeit: 20% - 80% (nicht kondensierend)

Stromversorgung

- Externes Netzteil
- 90-260V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme 11 W idle
- ENERGY STAR zertifiziert
- Lüfter- und geräuschlos

Dimensionen & Gewicht

- 201 x 222 x 56 mm (H x T x B)
- 1,4 kg

Zulassungen

- CE, TÜV, VCCI, RoHS, FCC
- Deutschland EKI-ITB 2000

Garantie

- 3 Jahre Collect & Repair
- Abholservice

Mitgeliefertes Zubehör

- Maus, Standfuß, Netzkabel

NoTouch OS

Betriebssystem

- Multisession
- Anpassbarer Desktop
- Virensicher
- Einfachste Handhabung ohne Vorkenntnisse
- NoTouch Desktop kompatibel

Protokolle & Applikationen

- Citrix
 - XenApp/XenDesktop
 - PN Agent
 - Webinterface/Firefox Plugin
 - VDI-in-a-Box
 - ICA/HDX
 - RTME/Lync-Optimierung
 - Multimedia
- Microsoft RDP
 - rdesktop
 - FreeRDP (mit RemoteFX)
- VMware Horizon View
 - PCoIP
 - MMR
- Desktope/VMware DaaS
- VNC
- Dell/Quest vWorkspace
- X11/XDMCP
- Telnet/SSH
- VoIP (optional)
- Web Browser
 - Firefox
 - Flash-Player
 - PDF-Viewer
 - Kiosk-Funktion
- Java SE 7
 - Java Webstart
- NoMachine NX
- 2X (optional)
- SPICE (optional)
- GraphOn GO-Global (optional)
- IBM System i Access (optional)

Networking

- TCP/IP, DHCP, NTP
- IEEE 802.1X
- VLANs (IEEE 802.1q)

Wireless LAN (optional)

- WPA/WPA2
- Personal/Enterprise
- Radius-Support
- User-WiFi-Connect

VPN

- OpenVPN (optional)
- Cisco VPN (optional)

Drucken

- ThinPrint, LPD, IPP (CUPS)
- Drucker-Weiterleitung
- Lokale Drucker

Eingabegeräte

- USB-Keyboard/Mouse
- Barcode-Scanner
- Touchscreen
- SpeechMike

Speichermedien

- CDROM/Floppy
- USB-Speichermedien
- Multicard-Reader
- USB-Zugriff sperrbar

Bildschirme

- Multi-Monitor/Dualscreen
- Automatische Konfiguration
- Mirror und merged

Administration

- Lokales Admin-Interface
- Remote via Browser
- Shell Access via SSH
- Screen Shadowing
 - VNC
 - TeamViewer
- Diagnosefunktionen
- Update über HTTP/HTTPS

Zentrales Management

- NoTouch Center

Sicherheit

- Smartcard
- Evidian Single-Sign-On
- Kennwortschutz
- Bildschirmsperre
- Zertifikatsmanager

NoTouch Center

Zentrale Thin-Client-Verwaltung leicht gemacht! Mit der benutzerfreundlichsten und effizientesten Verwaltungssoftware NoTouch Center.

Installation, Imageverteilung, Updates und Verwaltung des gesamten Thin-Client-Netzwerkes im Web Browser.

Highlights: Integrierte Peripheriegeräte-Inventarisierung, Reporting, Gruppen- und Vererbungsfunktion, Helpdesk-Modul. Erhältlich als Virtual Appliance sowie als Windows-Installation.

Fragen Sie Ihren Stratodesk-Partner nach NoTouch Center und sparen Sie Zeit und Kosten bei der Verwaltung Ihres Thin-Client-Netzwerkes.



www.stratodesk.com
contact@stratodesk.com
+43 463 890298

Gabelsbergerstraße 11-13
9020 Klagenfurt, Österreich

